



MADERA TRATADA A PRESIÓN CON COBRE AZOL TIPO B INFORMACIÓN SOBRE MANIPULACIÓN SEGURA

Esta madera se ha preservado usando un tratamiento a presión con un pesticida registrado con la EPA que contiene compuestos de cobre y azoles, para protegerla contra el ataque de las termitas y la descomposición. Los preservantes Cobre Azol de Tipo B (CA-B) penetran profundamente en la madera y permanecen en ella durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, con el tiempo, algunos preservantes pueden migrar de la madera tratada al suelo o al agua circundantes y pueden desprenderse de la madera durante la construcción o el uso al entrar en contacto con la piel. Deben tomarse las siguientes precauciones al manejar la madera tratada y al determinar en dónde usarla o desecharla.

RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN Y USO

No queme madera conservada (consulte la sección Desecho). Evite la inhalación prolongada de serrín. Cuando corte, lije o mecanice madera, utilice una mascarilla antipolvo. Cuando utilice sierras eléctricas y máquinas para trabajar la madera, utilice gafas protectoras. Utilice guantes cuando trabaje con madera. Todo el serrín y los escombros de la construcción deben limpiarse y eliminarse después de la construcción. Después de trabajar con la madera y antes de comer, beber, ir al baño y consumir productos de tabaco, lávese bien las zonas expuestas. Lave la ropa de trabajo por separado del resto de la ropa del hogar antes de volver a usarla. La madera tratada no debe utilizarse en lugares donde pueda entrar en contacto directo o indirecto con el agua potable, salvo en casos de contacto accidental, como muelles y puentes de agua dulce. No utilice madera tratada con preservantes en circunstancias en las que el conservante pueda convertirse en un componente de alimentos, alimento para animales o colmenas. No utilice madera tratada como mantillo. Solo se debe utilizar madera preservada que esté visiblemente limpia y libre de residuos superficiales para patios, terrazas y pasillos. Utilice sujetadores galvanizados en caliente que cumplan con la norma ASTM-A153/A653, acero inoxidable 304 o 316, u otros sujetadores y herrajes recomendados por el fabricante de herrajes. No utilice madera tratada en contacto directo con aluminio. El moho puede aparecer en productos de construcción, incluida la madera sin tratar o tratada. Para eliminar el moho de una superficie de madera tratada, normalmente se utiliza agua y jabón suave.

RECOMENDACIONES PARA EL DESECHO

Los productos de CA-B que ya no sean utilizables, como recortes, tablas rotas, serrín o madera tratada retirada del servicio, pueden desecharse en vertederos. La madera tratada no debe quemarse en fuegos abiertos, estufas, chimeneas ni calderas residenciales.